

CONTENITORI STAGNI PORTA APPARECCHI DA PARETE IP55 -PEPITA

[Scarica immagini e testo](#)

Voce di capitolato



Contenitore stagno porta apparecchi tipo Bocchiotti o similare, realizzato in materiale termoplastico, idoneo al contenimento di dispositivi di comando, prelievo energia e protezione per installazioni elettriche fisse ad uso domestico e similari, in ambienti con temperatura compresa fra -25°C e $+60^{\circ}\text{C}$, e certificato da IMQ secondo la norma EN 60670-1.

Involucro idoneo alla protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo, utilizzando gli appositi accessori e seguendo le istruzioni di montaggio previste dal produttore (secondo quanto previsto dalla norma EN 61439-1).

Fondo dotato di predisposizione per morsetto di terra e di prefratture per utilizzo di passacavi posizionati sui quattro lati. Coperchio provvisto di sistema di fissaggio al fondo con viti metalliche imperdibili.

Portella semitrasparente con sistema di chiusura a scatto, maniglia di apertura azionabile con una sola mano e membrana elastica che permette l'utilizzo di dispositivi di comando interni senza necessità di apertura della portella.

Grado di protezione assicurato dall'involucro con portella chiusa (secondo la norma EN 60529): IP55.

Grado di resistenza agli urti durante l'installazione e l'utilizzo: IK07 (2 Joule).

Tensione nominale di isolamento: 750V.