

CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE DA PARETE IP56 CHIUSURA VITI METALLICHE - PICO

[Scarica immagini e testo](#)

Voce di capitolato



Cassetta di derivazione stagna tipo Bocchiotti o similare, realizzata in materiale termoplastico, idonea al contenimento di dispositivi di protezione ed apparecchi per installazioni elettriche fisse per uso domestico e similari, in ambienti con temperatura compresa fra -25°C e $+60^{\circ}\text{C}$, e certificato da IMQ secondo la norma EN 60670-22. Involucro idoneo alla protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo, utilizzando gli appositi accessori previsti dal produttore (secondo quanto previsto dalla norma EN 61439-1).

Fondo con pareti lisce dotato di nervature ausiliarie per punti di fissaggio per piastre di fondo.

Coperchio provvisto di sistema di chiusura con viti metalliche e di cerniere di ancoraggio al fondo.

Predisposizione per sistema di piombatura del coperchio mediante accessorio previsto dal produttore.

Grado di protezione assicurato dall'involucro (secondo la norma EN 60529): IP56.

Grado di resistenza agli urti durante l'installazione e l'utilizzo: fino a 5 Joule.