

PID:

02054200

CID:

C.1993.361

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

**Colonne
(Serie UNA)**

for the following products

*Service poles
(Series UNA)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on **2012-07-25**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2012-07-25
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Colonne
Service poles

Concessionario | Licence Holder

BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

99000389 CLBOCC.C02LCBOCC+2 16011 ARENZANO

GE Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 50085-1:2005
EN 50085-2-4:2009
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 50085-1:2005
EN 50085-2-4:2009
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AM00026

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series	UNA
Grado di resistenza meccanica all'urto / Resistance to impact	5 J
Temperatura minima di immagazzinamento e trasporto / Minimum storage and transport temperature	- 45 °C
Temperatura minima di installazione / Minimum installation temperature	- 5 °C
Temperatura max di installazione / Max installation temperature	+ 90 °C
Caratteristiche elettriche / Electrical continuity characteristics	con continuità elettrica / with electrical continuity
Caratteristiche isolanti / Electrical insulating characteristics	senza proprietà isolanti / without electrical insulating
Trattamento pavimento / Floor treatment	trattamento a secco / dry-treatment
Grado di protezione / Degree of protection	IP20
Tipo di materiale / Type of material	metallico / metallic

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.M004QL

Marca / Trade mark	BOCCHIOTTI (logo) - IBOCO
Riferimento di tipo / Type reference	UNA 2700 XX
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	03170, 03171, 03172
Descrizione / Description	fissaggio verticale pavimento/soffitto altezza 2700 mm/fissaggio orizzontale parete/parete / vertical fixing floor/ceiling height 2700 mm/horizontal fixing wall/wall

Ulteriori informazioni | Additional Information

Protezione contro l'accesso alle parti pericolose: IPXXD (escluse prese elettriche)
Grado di protezione tra base e pavimento: IP52 (con guarnizione O-ring)

Le colonne "serie UNA" quando non sono equipaggiate con prese elettriche risultano avere il grado di protezione IP40.

Su richiesta del costruttore sono state eseguiti i test per la verifica del grado di resistenza meccanica IK08 (per il sistema) e IK10 (sulla sezione dritta della colonna).

La colonna serie UNA, non collegata ad un'altra superficie, fino ad un'altezza massima di 900 mm e installata con l'accessorio "TERMINALE UNA (03184)" va considerata come torretta.

Le colonne serie "UNA" è completata dai seguenti componenti:

coperchio, lunghezza 2700 mm	Art. COV 2700 XX (03173,03174,03175)
corpo colonna, lunghezza 2700 mm	Art. CORPO UNA 2700 XX (03176,03177,03178)
telescopico, lunghezza 2700 mm	Art. TELE UNA 2700 XX (03179,03180,03181)
kit fissaggio a pavimento	Art. KIT BASE UNA (03182)
kit fissaggio a soffitto	Art. KIT TELE UNA (03183)
tappo terminale	Art. TERMINALE UNA (03184)
scatola porta apparecchi	Art. SA-E (05801)
scatola porta apparecchi 3 moduli	Art. SAN-3 (02295)
scatola porta apparecchi 6 moduli	Art. SAN-6 (02296)
supporto porta apparecchi	Art. SA-MN (02294)
telaio autoportante	Art. TELAIO 4 AP BIS (04288)
elemento di fissaggio interno	Art. ZP1 (06560)
centralina per interruttori automatici	Art. CMA-4N (03079)
separatore	Art. SEP-E-60 (00857)

XX=Colori: AN= alluminio anodizzato lucido; NR= antracite opaco; AO= alluminio anodizzato opaco .

Degree of protection against hazardous parts: IPXXD (excluded socket-outlets)

Degree of protection against hazardous parts: IPXXD (excluded socket-outlets).

Degree of protection between base and floor: IP52 (with O-ring gasket).

The service poles "Series UNA" when are not equipped with socket-outlets have the degree of protection IP40.

On request the manufacturer we have been carried out the test for verify the degree of mechanical resistance IK08 (for the system) and IK10 (on straight section of the column).

The service pole UNA, not connect to another surface, with a maximum height of 900 mm and fitted with "TERMINALE UNA (03184)" accessory ,is to be considered as a service post.

The series "UNA" is complete by the following components:

cover, length 2700 mm	Art. COV 2700 XX (03173,03174,03175)
body of service poles, length 2700 mm	Art. CORPO UNA 2700 XX (03176,03177,03178)
telescopic tube, length 2700 mm	Art. TELE UNA 2700 XX (03179,03180,03181)
kit fixing a floor	Art. KIT BASE UNA (03182)
mounting kit ceiling	Art. KIT TELE UNA (03183)
end cap	Art. TERMINALE UNA (03184)
box for appliances	Art. SA-E (05801)
Box for appliances 3 modules	Art. SAN-3 (02295)
Box for appliances 6 modules	Art. SAN-6 (02296)
Supporting frame	Art. SA-MN (02294)
Supporting frame	Art. TELAIO 4 AP BIS (04288)
Fixing element	Art. ZP1 (06560)
Box with cover	Art. CMA-4N (03079)
Partition wall 2000mm	Art. SEP-E-60 (00857)

XX=Colours: AN= glossy anodized aluminium; NR= matt anthracite; AO= matt anodized aluminium.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.M000LW BTM.020500.DA19 Diritti modelli IMQ - 0205 - Canali portacavi | IMQ models - 0205 - Cable trunkings

1



IMQ S.p.A.