



TGA200



## Alimentatore Server 230Vac-24Vdc con Interruttore On/Off - 4M

Proprietà tecniche

### Design

Sistema bus EIB

### Principali caratteristiche elettriche

Frequenza nominale 50/60 Hz

### Tensione

Tensione di uscita 24 V DC

Tensione di uscita 24 V

Tensione CC delle uscite filtrate 24V +/- 5%

### Corrente

Corrente di uscita 1 A

### Potenza

Corrente assorbita 150 mA

Potenza assorbita in VA 16 VA

Potenza assorbita (stand-by) 0,2 W

Potenza dissipata totale 15 W

### Misure

Campo di misura della tensione 22,8 a 25,2 V

### Materiali

Colore grigio

Colore RAL Grigio RAL 7035

### Dimensioni

Profondità del prodotto installato 64 mm

Altezza del prodotto installato 90 mm

Larghezza prodotto installato 72 mm

### Installazione, montaggio

Versione modulare da guida DIN si

Idoneo per montaggio frontale no

### Collegamento

Sezione minima con cavo flessibile 0,75 / 2,5mm<sup>2</sup>

Sezione minima con cavo rigido 0,75 / 2,5mm<sup>2</sup>

Tipo di connessione QuickConnect

- con terminali QuickConnect

### Equipaggiamento

Protetto contro i cortocircuiti si

**Uso**

---

Caratteristica di differenziazione 1 -  
commercializzazione

---

con campo di scrittura

**Sicurezza**

---

Grado di protezione dell'involucro

---

IP20