




B07917



Quote:

A: 128	I: 95	S: 342
B: 389	L: 330	T: 62
C: 126	M: 251	
D: 49,5	N: 71	
E: 40	O: 125	
F: 13	P: 309	
G: 394	Q: 78,5	
H: 422	R: 314	



EN 60670-22



IP55 07 VM GWT960 Cassetta derivazione stagna da parete viti metalliche GRIGIO

Proprietà tecniche

Coperchio

Copertura trasparente o porta no

Materiali

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale PC-ABS senza alogeni

Dimensioni

Profondità 120 mm

Lunghezza 380 mm

Larghezza 300 mm

Installazione, montaggio

Metodo di montaggio montaggio a parete/soffitto

annegabile in getto di calcestruzzo no

Collegamento

Numero di ingressi del condotto 12

Accessori inclusi

Dotato di Altro

Norme, Omologazioni

Norme di riferimento EN 60670-22

Direttiva europea RoHs compatibilità volontaria

Classificazione UL94 V0

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP55

Grado di resistenza al filo incandescente secondo EN 60695-2-11 : 960°C

Senza alogeni si

Resistenza agli urti IK08

Resistente agli ultravioletti si

Resistenza al fuoco -

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -25...60 °C

Forma

Forma Rettangolare