




B07925



Quote:

A: 98 I: 70  
B: 250 L: 202  
C: 96  
D: 28  
E: 256  
F: 194  
G: 140  
H: 196



**IP56 05 VM GWT960 Cassetta derivazione stagna da parete viti metalliche GRIGIO**

Proprietà tecniche

**Coperchio**

Copertura trasparente o porta no

**Materiali**

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale PC-ABS senza alogeni

**Dimensioni**

Profondità 90 mm

Lunghezza 240 mm

Larghezza 190 mm

**Installazione, montaggio**

Metodo di montaggio montaggio a parete/soffitto

annegabile in getto di calcestruzzo no

**Accessori inclusi**

Dotato di Altro

**Norme, Omologazioni**

Norme di riferimento EN 60670-22

Direttiva europea RoHs compatibilità volontaria

Classificazione UL94 V0

**Sicurezza**

Grado di protezione dell'involucro IP56

Grado di resistenza al filo incandescente secondo EN 60695-2-11 : 960°C

Senza alogeni si

Resistenza agli urti IK08

Resistente agli ultravioletti si

Resistenza al fuoco -

**Condizioni d'impiego**

Temperatura d'esercizio -25...60 °C

**Forma**

Forma Rettangolare