




B07901



Quote:

A: 45  
B: 64  
C: 43  
D: 9  
E: 18  
F: 3  
G: 73  
H: 83  
I: 14  
L: 42



**IP44 01 GRI GWT960 Cassetta di derivazione stagna da parete con passatubi GRIGIO**

Proprietà tecniche

**Coperchio**

Copertura trasparente o porta no

**Materiali**

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale PC-ABS senza alogeni

**Dimensioni**

Profondità 35 mm

Diametro 65 mm

**Installazione, montaggio**

Metodo di montaggio montaggio a parete/soffitto

annegabile in getto di calcestruzzo no

**Collegamento**

Numero di ingressi del condotto 4

**Accessori inclusi**

Dotato di Altro

**Norme, Omologazioni**

Norme di riferimento EN 60670-22

Direttiva europea RoHS compatibilità volontaria

Classificazione UL94 V0

**Sicurezza**

Grado di protezione dell'involucro IP44

Grado di resistenza al filo incandescente secondo EN 60695-2-11 : 960°C

Senza alogeni si

Resistenza agli urti IK07

Resistente agli ultravioletti si

Resistenza al fuoco -

**Condizioni d'impiego**

Temperatura d'esercizio -25...60 °C

**Forma**

Forma Rotondo