CENTRALINI IP40 STANDARD - PABLO

Scarica immagini e testo

Voce di capitolato

Involucro da parete tipo Bocchiotti o similare per apparecchi attivi, realizzato in materiale termoplastico, idoneo al contenimento di dispositivi di protezione ed apparecchi per installazioni elettriche fisse per uso domestico e similari, in ambienti con temperatura compresa fra –25°C e +60°C, e certificato da IMQ secondo la norma CEI 23-49.
Contenitore idoneo alla protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo, utilizzando gli appositi accessori previsti dal produttore (secondo quanto previsto dalla norma EN 61439-1).
Fondo dotato di pretranciature per canali di altezza 40 e 60 mm con garanzia del grado di protezione mediante apposito adattatore.
Telaio interno estraibile con possibilità di cablaggio al di fuori dell'involucro e attrezzaggio ad incastro di elementi per la trattenuta cavi (previsti dal produttore).
Guide DIN a profondità regolabile. Predisposizione per installazione di morsettiere mediante apposite guide presenti sul fondo dell'involucro.
Predisposizione per affiancamento di più involucri senza perdita del grado di protezione tramite apposito accessorio fornito dal produttore.
Disponibilità di etichetta autoadesiva per la certificazione del quadro assiemato fornita dal produttore (secondo la Norma CEI 23-51).
Potenza dissipabile dalle apparecchiature attive: fino a 65 watt.
Numero moduli installabili su guida DIN: fino a 54.
Grado di protezione assicurato dall'involucro (secondo la norma EN 60529): IP40.
Grado di resistenza agli urti durante l'installazione e l'utilizzo: 10 Joule.