

CANALI PER SOLETTE DI CEMENTO METRO' FAST

[Scarica immagini e testo](#)

Voce di capitolato



Canalina tipo Bocchiotti o similare con funzioni portacavi, realizzata in PVC rigido non propagante la fiamma, idonea per installazioni sottopavimento incassato in soletta di cemento di impianti elettrici e/o sistemi di comunicazione con tensioni fino a 1000 V in corrente alternata e/o 1500 V in corrente continua e certificata da IMQ secondo la norma EN 50085.

Canalina completa di componenti ed accessori per ridurre al minimo lavorazioni e adattamenti in opera, con capacità di carico puntuale fino a 1500 N e carico distribuito fino a 3000 N.

Elementi rettilinei, componenti ed accessori dotati di separatori interni di protezione che permettono la segregazione dei circuiti fino a due scomparti. Componenti ed accessori muniti di sistema di inserimento a scatto con la parte rettilinea e di imboccature per l'ispezione dell'impianto in esercizio.

Scatole di derivazione con possibilità di sovrapposizione e capacità di derivare fino a 3 canalizzazioni per ciascun lato, dotate di setti separatori amovibili su due livelli e di elementi di interfaccia per l'integrazione con guaine per pavimenti affogati e con torrette e colonne porta apparecchi.

Grado di protezione assicurato dall'involucro (secondo la norma EN 60529): IP40.

Grado di resistenza agli urti durante l'installazione e l'utilizzo: 5 Joule.