

CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE DA PARETE IP56 CHIUSURA ¼ DI GIRO - PICO

[Scarica immagini e testo](#)

Voce di capitolato



Cassetta di derivazione stagna tipo Bocchiotti o similare, realizzata in materiale termoplastico, idonea al contenimento di dispositivi di protezione ed apparecchi per installazioni elettriche fisse per uso domestico e similari, in ambienti con temperatura compresa fra -25°C e $+60^{\circ}\text{C}$, e certificato da IMQ secondo la norma EN 60670-22. Involucro idoneo alla protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo, utilizzando gli appositi accessori previsti dal produttore (secondo quanto previsto dalla norma EN 61439-1).

Fondo con pareti lisce dotato di nervature ausiliarie per punti di fissaggio per piastre di fondo.

Coperchio provvisto di sistema di chiusura con viti in plastica ad $\frac{1}{4}$ di giro e di cerniere di ancoraggio al fondo (a garanzia della imperdibilità del coperchio durante le operazioni di installazione).

Predisposizione per sistema di piombatura del coperchio annesso alle viti in plastica.

Grado di protezione assicurato dall'involucro (secondo la norma EN 60529): IP56.

Grado di resistenza agli urti durante l'installazione e l'utilizzo: fino a 5 Joule.