

CANALI SOPRAPAVIMENTO CSP-N

[Scarica immagini e testo](#)

Voce di capitolato



Canalina tipo Bocchiotti o similare con funzioni portacavi, realizzata in PVC rigido non propagante la fiamma, idonea per installazioni sopra-pavimento di impianti elettrici e/o sistemi di comunicazione con tensioni fino a 1000 V in corrente alternata e/o 1500 V in corrente continua e certificata da IMQ secondo la norma EN 50085.

Canalina resistente al calpestio (carico puntuale fino a 1500 N e carico distribuito fino a 10000 N) e completa di componenti ed accessori per ridurre al minimo lavorazioni e adattamenti in opera. Fondo degli elementi rettilinei dotato di separatori per la segregazione completa dei circuiti (su tre scomparti).

Coperchio degli elementi rettilinei provvisto di elemento di raccordo con il pavimento realizzato in materiale morbido trasparente (a garanzia di sicurezza per il calpestio dell'utente), smontabile solo con attrezzo (idoneità all'installazione in ambiente aperto al pubblico secondo la norma CEI 64-8) e dotato di pellicola di protezione dai danneggiamenti superficiali durante l'installazione. Scatole di derivazione con fondo munito di setti separatori amovibili su due livelli e dotato di prefrazioni per guaine provenienti dal sottopavimento.

Grado di protezione assicurato dall'involucro (secondo la norma EN 60529): IP40.

Grado di resistenza agli urti durante l'installazione e l'utilizzo: 5 Joule.