



VP36M

Quadro policarbonato, Vector, porta trasparente 300x500x160 mm IP65, 2x18M

Proprietà tecniche

Design

Modalità di fissaggio sporgente

Compatibilità

Adatto al montaggio su guida DIN sì

Corrente

Corrente nominale in A 63 A

Coperchio

Tipo di chiusura della porta blocco con chiave triangolare maschio

Tipo di copertura Porta cieca

Tipo di copertura Porta

Copertura trasparente o porta sì

Materiali

Colore RAL7035

Colore grigio chiaro

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale plastica

Trattamento della superficie non trattato

Dimensioni

Profondità d'incasso 160 mm

Profondità del prodotto installato 160 mm

Profondità interna 160 mm

Altezza del prodotto installato 500 mm

Larghezza prodotto installato 300 mm

Larghezza in unità di divisione 12

Accessori inclusi

Piastra di montaggio inclusa no

Con serratura sì

Equipaggiamento

Quantità di righe nell'involucro 3

Quantità della sezione in larghezza 1

Numero di tasti 1

Numero di profilati 3

Accessoriabile sì

Norme, Omologazioni

GWT tenuta al filo incandescente 850 °C

Direttiva Europea RAEE non interessato

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP65
Classe di protezione	isolamento classe II
