

HA780025

Ha7 Canaletta Di Cablaggio Halogenfree B25Xh80

Proprietà tecniche

Design

flessibile	no

Versione

Configurazione fianco parete	Intagliato

Corrente

caduta di tensione	si

Coperchio

Forma del coperchio	allentato

Materiali

Colore	grigio chiaro
Colore RAL	Grigio RAL 7035
Materiale	PC-ABS senza alogeni
gruppo materiale	plastica
Trattamento della superficie	non trattato

Dimensioni

Altezza	80 mm
Lunghezza	2000 mm
Base	25 mm
Larghezza delle feritoie	6 mm
Larghezza delle lamelle	6,5 mm

Installazione, montaggio

Foratura dello zoccolo	EN 50085-2-3:1999
Tipo di montaggio	punzonatura inferiore

Cavo

Capacità n-fili per es. H07Y-U/R/K 1,5mm ²	56
Sezione interna	1485 mm²
Capacità n-fili per es. H07Y-U/R/K 2,5mm ²	40
Capacità in fili (es. Ho7Y-U/R/K 1 mm²)	78

Norme, Omologazioni

Norme di riferimento	EN50085-2-3
Direttiva europea RoHs	compatibilità volontaria
Classificazione UL94	V0

Sicurezza

Senza alogeni	si
Classificazione reazione al fuoco	M1

Temperatura

Temperatura ambiente	-25…90 °C