

**Quadro in poliestere doppio, Orion.Plus, 1750x600x300 mm**

Proprietà tecniche

**Design**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Modalità di fissaggio | Montaggio a pavimento |
|-----------------------|-----------------------|

**Compatibilità**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Idoneo per protezione dai fulmini | no |
|-----------------------------------|----|

**Corrente**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Corrente nominale in A | 630 A |
|------------------------|-------|

**Coperchio**

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Copertura dello spessore del materiale | 3 mm                 |
| Tipo di chiusura della porta           | Serratura a cilindro |
| Interbloccabile                        | si                   |
| Tipo di copertura                      | Porta cieca          |
| Door leave                             | senza                |
| Tipo di copertura                      | Porta                |
| Copertura trasparente o porta          | no                   |

**Materiali**

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Colore                       | RAL7035         |
| Colore                       | grigio chiaro   |
| Colore RAL                   | Grigio RAL 7035 |
| Materiale                    | plastica        |
| Trattamento della superficie | non trattato    |

**Dimensioni**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Profondità d'incasso                         | 300 mm  |
| Profondità del prodotto installato           | 300 mm  |
| Profondità interna                           | 235 mm  |
| Altezza del prodotto installato              | 1750 mm |
| Larghezza prodotto installato                | 600 mm  |
| Larghezza in unità di divisione              | 23      |
| Spessore del materiale delle pareti laterali | 3 mm    |

**Installazione, montaggio**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Idoneo per uso esterno | si |
|------------------------|----|

**Accessori inclusi**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Piastra di montaggio inclusa | no |
| Con serratura                | si |

**Equipaggiamento**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Quantità di righe nell'involucro    | 10 |
| Quantità della sezione in larghezza | 1  |
| Numero di tasti                     | 2  |
| Estraibile                          | sì |

**Norme, Omologazioni**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Direttiva Europea RAEE | non interessato |
|------------------------|-----------------|

**Sicurezza**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Grado di resistenza agli impatti   | IK10                 |
| Grado di protezione dell'involucro | IP65                 |
| Classe di protezione               | isolamento classe II |
| Resistenza al fuoco                | -                    |