HCA161H

INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE X160 4POLI 160A

Proprietà tecniche

Design

Tipo di comando	Leva
Posizione del neutro	sinistra
Poli	4 P
Tipo di poli	4 P
Tipo di scatola	Fissa incorporata

Funzioni

Contatto in scambio	no
Funzione interruttore generale	si
Funzione interruttore per arresto di emergenza	si
Funzione interruttore di sicurezza	no
Funzione interruttore per manutenzione	si
Sganciatore	SWITCH
Con polo di Neutro sezionato	si
Version as switch disconnector compact	si

Compatibilità

Adatto al montaggio su guida DIN	si

Comandi e indicatori

Comando motorizzato integrato	no

Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale d'impiego c.a.	220 / 690 V
Frequenza nominale	50/60 Hz

Tensione

Tensione nominale d'isolamento	690 V
Corrente nominale della tenuta al guasto	8 kV

Corrente

Corrente nominale in A	160 A
Corrente ammissibile di breve durata in 1 s Icw	2 kA
Corrente nominale in AC21	160 A
Potere di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 240 V AC secondo IEC 60947-3	2,8 kA
Potere di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 415 V AC secondo IEC 60947-3	2,8 kA
Potere di chiusura nominale Icm fino a 690V AC secondo la norma IEC 60947-3	2,8 kA

Frequenza

Frequenza (intervallo di valori numerici ETIM)	50 a 60 Hz

Potenza

Potenza di utilizzo a AC-23, 400 V	163 kW

Coperchio

Interbloccabile	si

Materiali

Colore della maniglia	grigio

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio	6Nm
Montaggio su guida DIN con adattatore opzionale	no
Idoneo al montaggio frontale centrale	no
Idoneo per installazione in quadro di distribuzione	si
Idoneo per montaggio frontale	no
Idoneo per montaggio al suolo	si
Idoneo per montaggio intermedio	no

Collegamento

Collegamento	Collegamento anteriore
Tipo di connessione	a vite

Cavo

Materiale del cavo	Cu

Equipaggiamento

Comando motorizzato opzionale	no
Con bobina di tensione opzionale	si

Norme, Omologazioni

Testo	IEC 60947-3
Direttiva Europea RAEE	interessato

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP4X

Condizioni d'impiego

Altitudine	2000m