



HBA128H

Blocco Differenziale Fisso - Istantaneo Per X160 4 Poli 125 A

Proprietà tecniche

Design

Poli	4 P
Modalità di fissaggio	Guida DIN tipo O (simmetrica)

Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale d'impiego c.a.	220 / 415 V
----------------------------------	-------------

Tensione

Tensione nominale d'isolamento	500 V
Corrente nominale della tenuta al guasto	6 kV

Corrente

Corrente differenziale nominale	300 mA
Corrente nominale in A	125 A
Tenuta all'onda di scarica 8/20µs	5 kA

Frequenza

Frequenza (intervallo di valori numerici ETIM)	50 a 60 Hz
--	------------

Sgancio

Protetto contro gli scatti intempestivi	si
---	----

Collegamento

Capacità mors. a valle fless. Condu.	2,5 / 70 mm ²
Capacità mors. a valle cond. rigido	2,5 / 95 mm ²
Sez. cavo rigido x colleg. viti morsetti	2,5 / 95 mm ²
Sez. cavo flex. x colleg. viti morsetti	2,5 / 70 mm ²

Impostazioni

Sensibilità differenziale regolabile	no
Tempo di intervento regolabile	no

Norme, Omologazioni

Direttiva Europea RAEE	interessato
------------------------	-------------

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP4X
Tipo di protezione differenziale	A HI

Condizioni d'impiego

Grado di inquinam. / IEC60664/IEC60947-2	3
Altitudine	2000m