



TGA200



Alimentatore Server 230Vac-24Vdc con Interruttore On/Off - 4M

Proprietà tecniche

Design

Sistema bus EIB

Principali caratteristiche elettriche

Frequenza nominale 50/60 Hz

Tensione

Tensione di uscita 24 V DC

Tensione di uscita 24 V

Tensione CC delle uscite filtrate 24V +/- 5%

Corrente

Corrente di uscita 1 A

Potenza

Corrente assorbita 150 mA

Potenza assorbita in VA 16 VA

Potenza assorbita (stand-by) 0,2 W

Potenza dissipata totale 15 W

Misure

Campo di misura della tensione 22,8 a 25,2 V

Materiali

Colore grigio

Colore RAL Grigio RAL 7035

Dimensioni

Profondità del prodotto installato 64 mm

Altezza del prodotto installato 90 mm

Larghezza prodotto installato 72 mm

Installazione, montaggio

Versione modulare da guida DIN si

Idoneo per montaggio frontale no

Collegamento

Sezione minima con cavo flessibile 0,75 / 2,5mm²

Sezione minima con cavo rigido 0,75 / 2,5mm²

Tipo di connessione QuickConnect

- con terminali QuickConnect

Equipaggiamento

Protetto contro i cortocircuiti si

Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione	con campo di scrittura
---	------------------------

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
------------------------------------	------
