



**TD-HF 37X37 LG Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 GRIGIO CHIARO**

Proprietà tecniche

**Versione**

Configurazione fianco parete Intagliato

**Coperchio**

Forma del coperchio allentato

**Materiali**

Colore grigio chiaro

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale PC-ABS senza alogeni

gruppo materiale plastica

**Dimensioni**

Altezza 37 mm

Lunghezza 2000 mm

Base 37 mm

Larghezza delle feritoie 5 mm

Larghezza delle lamelle 7,5 mm

**Installazione, montaggio**

Foratura dello zoccolo EN 50085-2-3:1999

Tipo di montaggio punzonatura inferiore

**Cavo**

Capacità n-fili per es. H07Y-U/R/K 1,5mm<sup>2</sup> 48

Sezione interna 1036 mm<sup>2</sup>

Capacità n-fili per es. H07Y-U/R/K 2,5mm<sup>2</sup> 35

Capacità in fili (es. Ho7Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup>) 67

**Norme, Omologazioni**

Norme di riferimento EN50085-2-3

Direttiva europea RoHs compatibilità volontaria

**Sicurezza**

Senza alogeni si

**Temperatura**

Temperatura ambiente -25...90 °C

B00207

