




B13010



Quote:

A Ø est.max: 39,5  
B: 136  
T Ø est.tubo: 32



**IPC 32 Curva a 90°, a stretto raggio, per tubi rigidi IP65 GRIGIO**

Proprietà tecniche

**Design**

|                   |      |
|-------------------|------|
| flessibile        | no   |
| Angolo del gomito | 90 ° |

**Compatibilità**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Per diametro del tubo nominale | 32 mm |
|--------------------------------|-------|

**Materiali**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Colore RAL        | Grigio RAL 7035 |
| Materiale         | PVC             |
| superficie lucida | no              |

**Dimensioni**

|          |       |
|----------|-------|
| Diametro | 32 mm |
|----------|-------|

**Equipaggiamento**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Apertura per l'ispezione e coperchio | no |
|--------------------------------------|----|

**Norme, Omologazioni**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Classificazione UL94 | V0 |
|----------------------|----|

**Sicurezza**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Grado di protezione dell'involucro        | IP65                         |
| Grado di resistenza al filo incandescente | secondo EN 60695-2-11: 850°C |