



EH712



Int. Orario Elettromecc. Giorn. 72X72 - 230V 50Hz - 1 Na 16A

Proprietà tecniche

Design

Modalità di fissaggio	sporgente
-----------------------	-----------

Funzioni

Numero di canali funzionali	1
Cicli di commutazione	min. 50000

Versione

- Contatto di chiusura

Comandi e indicatori

- interruttore orario con contatti on/off a cavaliere

Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale d'impiego c.a.	230 V
Frequenza nominale	50 Hz

Tensione

Tensione d'esercizio	230 V~
----------------------	--------

Corrente

Corrente di interruzione con $\cos \varphi = 0,6$	max. 3 A
---	----------

Potenza

Potenza assorbita in VA	0,5 VA
Potenza assorbita (in funzione)	0,5 VA
Potenza dissipata totale	1 W
Potenza di perdita a pieno carico	≈ 1 W

Dimensioni

Profondità del prodotto installato	48,5 mm
Altezza del prodotto installato	72 mm
Dimensioni	72 x 72 x 48,5
Larghezza prodotto installato	72 mm

Controllo delle lampadine a incandescenza

Potenza massima con lampade a incandescenza	1000 W
Lampade a incandescenza e alogene 230 V	max. 1000 W

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	per montaggio a parete
-------------------	------------------------

Collegamento

Sezione minima con cavo flessibile	1 / 16mm ²
Sezione minima con cavo rigido	1 / 6mm ²
Sezione conduttore (flessibile)	1...6 mm ²
Sezione conduttore (rigida)	1...6 mm ²
Numero di contatti	1
Tipo di contatto	1NO
Tipo di connessione	a vite
- Con morsetti a vite	
- con contatto a potenziale libero	

Impostazioni

Numero di passi di programma	72
Cambio di orario estate/inverno	manuale
Finezza di programmazione	10 mn
Tipo di programmazione	analogico
Cicli di programma	Ciclo di programma: 24 ore
Ciclo di programmazione	24H
- Impostazione tramite disco giornaliero	

Equipaggiamento

Numero di funzioni	1
Numero di orari di manovra per accensione/spegnimento	72
Riserva di funzionamento in ore	Senza
Cicli di commutazione $\cos \varphi = 0,6$	min. 20000

Uso

Ciclo	giornaliero
-------	-------------

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
------------------------------------	------

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-10...50 °C
Precisione operativa	1
Temperatura di magazzino/trasporto	-10...60 °C