



52221



Rilevatore IR A Parete IP 55 220° Antracite

Proprietà tecniche

Sistema bus	Senza
Modalità di fissaggio	sporgente

Principali caratteristiche elettriche

Frequenza nominale	50/60 Hz

Alimentazione elettrica

Tensione d'alimentazione	230V +10% / -15%

Rilevazione

Angolo di localizzazione	220 °
Distanza di rilevamento frontale	12 m
Distanza rilevamento laterale	10 m

Materiali

Colore	antracite
Colore RAL	Nero RAL 7016
Materiale	PC/ASA

Dimensioni

Altezza del prodotto installato	2.5 m

Illuminazione

Campo di misura della luminosità	5 / 1000 Lux
----------------------------------	--------------

Installazione, montaggio

Altezza massima di montaggio	2,5 m

Impostazioni

6 P P 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Soglia di sensibilità impostabile	CI
Sodiia di selisibilita lilibostabile	ા

Equipaggiamento

Controllabile in remoto	52900
Angolo di localizzazione orizzontale	220°
Ritardo di disattivazione in autoapprendimento	no

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP55
------------------------------------	------