



52310



## Rilevatore IR Basic S360 Bianco

Proprietà tecniche

### Design

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Sistema bus           | Senza     |
| Modalità di fissaggio | sporgente |

### Principali caratteristiche elettriche

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
|--------------------|----------|

### Misure

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Metodo di rilevamento | Infrarosso passivo |
|-----------------------|--------------------|

### Alimentazione elettrica

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Tensione d'alimentazione | 230V +10% / -15% |
|--------------------------|------------------|

### Rilevazione

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Angolo di localizzazione         | 360 ° |
| Angolo di rilevamento            | 220 ° |
| Distanza di rilevamento frontale | 12 m  |
| Distanza rilevamento laterale    | 6 m   |

### Materiali

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Colore                       | bianco          |
| Colore RAL                   | Bianco RAL 9010 |
| Materiale                    | PC/ASA          |
| Trattamento della superficie | non trattato    |

### Dimensioni

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Altezza del prodotto installato | 2,5 m |
|---------------------------------|-------|

### Illuminazione

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Campo di misura della luminosità | 5 / 1000 Lux |
|----------------------------------|--------------|

### Installazione, montaggio

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Altezza massima di montaggio | 2,5 m |
|------------------------------|-------|

### Impostazioni

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Soglia di sensibilità impostabile | si |
|-----------------------------------|----|

### Equipaggiamento

|  |       |
|--|-------|
| Controllabile in remoto                        | 52900 |
| Angolo di localizzazione orizzontale           | 360 ° |
| Ritardo di disattivazione in autoapprendimento | no    |

### Sicurezza

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Grado di protezione dell'involucro | IP55 |
|------------------------------------|------|