EE702



Int. Crepuscolare Compatto - 230V 50Hz - 1 Na 16A - 10-30 Lux - Ip55 - Parete

Proprietà tecniche

Design

Modalità di fissaggio	sporgente

Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale d'impiego c.a.	230 V
Frequenza nominale	50/60 Hz

Tensione

Tensione d'esercizio	230 V~ +10%/-15%

Corrente

Corrente nominale d'impiego in AC1	16 A

Potenza

Trasformatori convenzionali	1500 VA
Trasformatori elettronici	1500 W

Alimentazione elettrica

Tensione d'alimentazione	230V

Materiali

Colore RAL	Bianco RAL 9010

Dimensioni

Profondità del prodotto installato	42,5 mm
Altezza del prodotto installato	95 mm
Lunghezza	80 mm
Larghezza prodotto installato	42,5 mm

Illuminazione

Campo di misura della luminosità	2 / 1000 Lux
- con reattore elettronico	16 x 58 W

Controllo delle lampadine fluorescenti

Lampade fluorescenti compatte	20 x 20 W
Lampade fluorescenti non compensate	2000 W

Controllo delle lampadine a incandescenza

Potenza massima con lampade a incandescenza	2300 W
Lampade a incandescenza e alogene 230 V	2300 W

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	sporgente
Tipo di montaggio	Per montaggio a muro e su palo, Con staffa per tubi per fissaggio su palo, Possibilità di montaggio su scatole da incasso

Collegamento

Sezione minima con cavo flessibile	1 / 4mm²
Sezione minima con cavo rigido	1 / 4mm²
Sezione conduttore	1…4 mm²
Numero di contatti	1
Tipo di contatto	1NO

- Con morsetti a vite

Impostazioni

Ritardo ON	10 s
Ritardo OFF	40 s

- Luminosità impostabile tramite potenziometro su inserto senza limiti
- Ritardo di accensione / spegnimento regolabile tramite potenziometro

Equipaggiamento

- Soglia di luminosità On/Off regolabile

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP55

Condizioni d'impiego

Temperatura di magazzino/trasporto	-30…60 °C

Identificazione

Linea di design principale	ELETTRONICA CIVILE