



RTN100X



Modulo serratura a codice IP per chiamata diretta da inc. acciaio opaco modesta

Proprietà tecniche

Design

Modalità di fissaggio

Installazione ad incasso

Funzioni

Parametri di chiamata

Selezione dei numeri di chiamata preferiti, Selezione di indirizzi IP, Selezione dei numeri salvati in rubrica, Selezione degli indici in rubrica, Selezione del numero di chiamata centrale

Funzioni con codice di blocco

Esercizio/funzione solo in combinazione con il modulo altoparlante porta IP, Controllo di accesso possibile tramite combinazione di cifre, codice a 4 cifre programmabile individualmente per l'attivazione del relè, fino a 40 codici diversi definibili, Codice del secondo relè in base alla definizione del codice del primo relè, durata di attivazione singola di ciascun relè (tramite modulo porta), Modifica del codice tramite rete

Comandi e indicatori

Numero di tasti di funzione

16

Misure

Umidità dell'aria relativa (senza condensazione)

0...65 %

Materiali

Colore linea di design

Acciaio

Colore

argento

Superficie

Opaco

- Superficie in acciaio spazzolata obliquamente

Dimensioni

Dimensioni della piastra frontale (L x H x P)

120 x 120 x 2 mm

Installazione, montaggio

Interasse viti di fissaggio delle colonne (orizzontale/verticale)

110/110 mm

Tipo di montaggio

Montaggio in cornici MODESTA

Collegamento

Collegamento

Connettore multiplo micromatch per collegamento a altoparlante porta IP

Articoli forniti

Parti incluse

Cavo piatto 150 mm con spina micromatch nella fornitura

Uso

Tecnologia del sistema

IP

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-20...70 °C
-------------------------	-------------

Peso

Peso	420 g
------	-------

Identificazione

Linea di design principale	MODESTA
----------------------------	---------

Gamma di prodotti	MODESTA
-------------------	---------
