



HIC406A

Commutatore Di Man. Motorizzato Con Modulo Di Tras. Autom. 4 Poli 63 A 18.5 M

Proprietà tecniche

Design

Tipo di comando	NA
Poli	4 P
Tipo di poli	4 P
Tipo di scatola	Fissa incorporata

Funzioni

Contatto in scambio	si
---------------------	----

Compatibilità

Adatto al montaggio su guida DIN	si
----------------------------------	----

Comandi e indicatori

Comando motorizzato integrato	si
-------------------------------	----

Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale d'impiego c.a.	380 / 415 V
Frequenza nominale	50/60 Hz

Corrente

Corrente nominale in A	63 A
Corto circuito con fusibile gl-gG	50 kA
Potere d'interruzione 1 secondo I _{cw}	4 kA
Corrente nominale in AC23 in categoria A	63 A

Potenza

Potenza dissipata totale	3,6 W
Potenza dissipata per polo	1,2 W
Potenza nominale a 400V in AC1	41 kW

Coperchio

Interbloccabile	si
-----------------	----

Collegamento

Tipo di connessione	a vite
---------------------	--------

Equipaggiamento

Comando motorizzato opzionale	no
-------------------------------	----

Norme, Omologazioni

Testo	IEC 60947-3, IEC 60947-6
Direttiva Europea RAEE	interessato

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro

IP20
