HIC410A

Commutatore Di Man. Motorizzato Con Modulo Di Tras. Autom. 4 Poli 100 A 18.5M

Proprietà tecniche

Design

Tipo di comando	NA
Poli	4 P
Tipo di poli	4 P
Tipo di scatola	Fissa incorporata

Funzioni

Contatto in scambio	si

Compatibilità

Adatto al montaggio su guida DIN	si

Comandi e indicatori

Comando motorizzato integrato	si

Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale d'impiego c.a.	380 / 415 V
Frequenza nominale	50/60 Hz

Corrente

Corrente nominale in A	100 A
Corto circuito con fusibile gI-gG	50 kA
Potere d'interruzione 1 secondo Icw	4 kA
Corrente nominale in AC23 in categoria A	100 A

Potenza

Potenza dissipata totale	9 W
Potenza dissipata per polo	3 W
Potenza nominale a 400V in AC1	65 kW

Coperchio

Interbloccabile	si

Collegamento

Tipo di connessione	a vite

Equipaggiamento

Comando motorizzato opzionale	no

Norme, Omologazioni

Testo	IEC 60947-3, IEC 60947-6
Direttiva Europea RAEE	interessato

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20