



TXF121

IP20

## MODULO GATEWAY KNX EASY PER CONTATORI ENERGIA 1M

Proprietà tecniche

### Design

Sistema bus	KNX
Modalità di fissaggio	Guida DIN tipo O (simmetrica)

### Comandi e indicatori

- Display LCD con illuminazione

### Connettività

Sistema bus radio frequenza	no
Sistema bus LON	no
Sistema bus Powernet	no

### Principali caratteristiche elettriche

Frequenza nominale	50/60 Hz
--------------------	----------

### Tensione

Tensione d'esercizio via bus	21...32 V DC
------------------------------	--------------

### Misure

Misura blind energy	Si
---------------------	----

### Dimensioni

Ampiezza apparecchio per montaggio su guida (REG)	1 modules
---	-----------

### Collegamento

Tipo di connessione	diretto
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con accoppiatore bus integrato</li> <li>- Con morsetti a vite</li> <li>- Collegamento bus tramite morsetto di collegamento</li> </ul>	

### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	system
---------------------------------------	--------

### Equipaggiamento

Tipo di contatore	Altro
-------------------	-------

### Uso

_empty_	con display
_empty_	Con accoppiatore bus integrato

### Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
------------------------------------	------

**Condizioni d'impiego**

---

Temperatura di magazzino/trasporto	-25...70 °C
------------------------------------	-------------

---

**Identificazione**

---

Linea di design principale	KNX
----------------------------	-----

---