



TXA101_OK



IP20

VALIGIA DEMO KNX EASY TJA670 + TXA114 + TXA610B+TXA624C + ACCESS POINT IP WIFI

Proprietà tecniche

Versione

- Porta RJ45 per collegamento LAN

Comandi e indicatori

- Interruttore di selezione per la funzione online/offline
- Con tasto di programmazione e LED di programmazione rosso

Connettività

Sistema bus radio frequenza	no
Sistema bus LON	no
Sistema bus Powernet	no
Velocità di trasmissione Ethernet	max. 2 x 100/1000 Mbit/s
- con 2 porte USB tipo B, USB 2.0 compatibile	

Tensione

Tensione d'esercizio	230 V AC
Tensione d'esercizio via bus	21...32 V DC

Corrente

Corrente assorbita bus (trasferimento dati)	max. 10 mA
---	------------

Materiali

Colore RAL	RAL 9005 - Nero intenso
Materiale	plastica

Dimensioni

Dimensioni	41.5x33x10 cm
------------	---------------

Controllo del LED

LED	con LED verde e rosso per indicazione dello stato della LAN, del bus KNX e della connessione del gateway
-----	--

Collegamento

- Con accoppiatore bus integrato
- Collegamento bus tramite morsetto di collegamento

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	easy
---------------------------------------	------

Articoli forniti

Collegamento bus incluso	si
--------------------------	----

Equipaggiamento

Aggiornabile	si
Visualizzazione	no
Web-server	si

Software

- Valigetta portatile con kit completo per la messa in servizio degli impianti KNX in modalità easy
- compatibile con Web browsers da Internet Explorer 11, Chrome 32, Firefox 27, ed Edge 21

Sicurezza

Grado di inquinamento	2
Grado di protezione dell'involucro	IP20

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5...45 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-20...70 °C

Identificazione

Linea di design principale	KNX
----------------------------	-----

Istruzione

Hinweistext	Sono necessarie competenze di reti IP per la messa in servizio. Requisiti di sistema: Windows 7, Android 6, ios 11.
-------------	---