



TJA470

IK04 IP20

MODULO SERVER EXPERT DOMOVEA KNX TP-IP IOT +EASY 24VDC 6M

Proprietà tecniche

Design

Modalità di fissaggio Guida DIN tipo O (simmetrica)

Comandi e indicatori

Con indicatore a LED si

- Interruttore di selezione per la funzione online/offline

Connettività

Protocollo TCP/IP

- Con 2 prese USB tipo A

Tensione

Tensione d'esercizio 24 V DC

Tensione d'esercizio via bus 21...32 V DC

Corrente

Corrente assorbita (esercizio) 0,5 A

Corrente di spunto 650 mA

Misure

Umidità dell'aria relativa (senza condensazione) 85 % a 25 °C

Alimentazione elettrica

Tensione di funzionamento tramite alimentazione ausiliaria 24 V DC

Dimensioni

Ampiezza apparecchio per montaggio su guida (REG) 6 modules

Collegamento

Collegamento Con due prese RJ45

- con terminali QuickConnect

Equipaggiamento

Protezione allo smontaggio no

Interfaccia radio no

Interfaccia IR no

Dipendente dal provider no

Aggiornabile si

Visualizzazione si

Web-server si

Uso

Tecnologia del sistema A 2 fili

Sicurezza

Grado di inquinamento	2
Grado di protezione dell'involucro	IP20
Classe di protezione	isolamento classe II

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5...45 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25...70 °C (Magazzino > 45°C riduce la vite)

Peso

Peso	0,26 kg
------	---------
