HIM406

Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 4 Poli 63 A 8 M. Din

Proprietà tecniche

Design

Tipo di comando	Comando rotativo compatto
Poli	4 P
Tipo di poli	4 P
Tipo di scatola	Fissa incorporata

Funzioni

Contatto in scambio	si

Comandi e indicatori

Comando motorizzato integrato	no

Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale d'impiego c.a.	380 / 415 V
Frequenza nominale	50/60 Hz

Tensione

Tensione nominale d'isolamento	800 V
Corrente nominale della tenuta al guasto	8 kV

Corrente

Corrente nominale in AC21 in categoria B	63 A
Corrente nominale in AC22 in categoria A	63 A
Corrente nominale in A	63 A
Corto circuito con fusibile gI-gG	50 kA
Potere d'interruzione 1 secondo Icw	1,5 kA
Corrente nominale in AC21 in categoria A	63 A
Corrente nominale in AC22 in categoria B	63 A
Corrente nominale in AC23 in categoria A	63 A
Corrente nominale in AC23 in categoria B	63 A

Potenza

Potenza dissipata totale	6 W
Potenza dissipata per polo	1,5 W
Potenza nominale a 400V in AC1	41 kW

Durata

Numero di manovre (durata meccanica)	10000

Coperchio

Interbloccabile	si

Collegamento

Sezione minima con cavo flessibile	2,5 / 35 mm²
Sezione minima con cavo rigido	2,5 / 35mm²
Tipo di connessione	a vite

Equipaggiamento

Comando motorizzato opzionale	no

Norme, Omologazioni

Testo	IEC 60947-3
Direttiva Europea RAEE	interessato

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-20…70 °C
Esecuzione tropicalizzata	sì secondo IEC 68-2-30