



EE643

Proiettore Led 20W 2000 Lm + Ir 140° Nero - Reg. 5S - 15Min - Da 5 A 1000 Lux

Proprietà tecniche

Funzioni

Applicabile con sensore di movimento si

Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale 230...240 V

Tipo di tensione di alimentazione AC

Alimentazione elettrica

Control gear type Non necessario

Materiali

Colore RAL RAL 9011 - Nero grafite

Materiale plastica

Superficie Lucido

Temperatura di colore 4000 K

Colore luce dominante bianco

Dimensioni

Altezza del prodotto installato 140 mm

Lunghezza 164 mm

Illuminazione

Tipo di lampada LED non sostituibile

Capacità lampade 20

Flusso luminoso 2000 lm

Installazione, montaggio

Idoneo per montaggio al suolo no

Idoneo per montaggio a parete si

Idoneo per montaggio a soffitto no

Idoneo per montaggio con mollette no

Idoneo per montaggio su binario no

Può essere sospeso no

Idoneo per montaggio trasversale no

Collegamento

Suitable for through-wiring si

Articoli forniti

Con lampada si

Control gear included no

Accessori inclusi

Con sensore di luce si

Equipaggiamento

Tipo di attenuatore	_empty_
Indice di resa cromatica (IRC)	80-89

Uso

Regolabile	si
Angolo copertura	$\geq 80^\circ < 360^\circ$
Light sharing	Simmetrico

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP55
Classe di protezione	isolamento classe II
Resistenza agli urti	IK04