



SPB240D

## SPD 2P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA

Proprietà tecniche

### Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale d'impiego c.a.	240 / 415 V
Frequenza nominale	50/60 Hz

### Tensione

Tens. max regime permanente modo com.	275 V
Livello di protezione in modo comune	1,35 kV
Livello di protezione UP L-PE /N-Pe secondo IEC 61643-11	1,5 kV

### Corrente

Taratura della protezione a monte	125 A
-----------------------------------	-------

### Dimensioni

Profondità del prodotto installato	58,2 mm
Altezza del prodotto installato	89,8 mm
Larghezza prodotto installato	35,6 mm

### Installazione, montaggio

Coppia di serraggio	3Nm
---------------------	-----

### Collegamento

Sez. cavo rigido x colleg. viti morsetti	1,5 / 35 mm <sup>2</sup>
Sez. cavo flex. x colleg. viti morsetti	1,5 / 25 mm <sup>2</sup>

### Norme, Omologazioni

Norme di riferimento	KEMA, NF
Classe di prova IEC61643-11 / VDE0675-6-11	T2
Direttiva Europea RAEE	interessato

### Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-40...80 °C
-------------------------	-------------