


MMN316



MMN316

### Interruttore Solo Magnetico 3 Poli 20 Ka 16 A 3 M. Din

Proprietà tecniche

#### Design

Numero di poli protetti	3
Poli	3 P
Tipo di poli	3 P
Modalità di fissaggio	Guida DIN tipo O (simmetrica)
Curva	Mag

#### Funzioni

Con polo di Neutro sezionato	no
------------------------------	----

#### Compatibilità

Adatto al montaggio su guida DIN	si
----------------------------------	----

#### Connettività

Allineamento collegamento alto per prodotti modulari	terminali allineati
Allineamento collegamento basso per prodotti modulari	terminali allineati

#### Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale d'impiego c.a.	415 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

#### Tensione

Tensione nominale d'isolamento	500 V
Corrente nominale della tenuta al guasto	6000 V

**Corrente**

Corrente nominale in A	16 A
Soglia di esercizio mag AC - min/max	12 In
Corrente nominale a -10 °C secondo IEC 60947	16 A
Corrente nominale a -15 °C secondo IEC 60947	16 A
Corrente nominale a -20 °C secondo IEC 60947	16 A
Corrente nominale a -25 °C secondo IEC 60947	16 A
Corrente nominale a -5 °C secondo IEC 60947	16 A
Corrente nominale a 0 °C secondo IEC 60947	16 A
Corrente nominale a 10 °C secondo IEC 60947	16 A
Corrente nominale a 15 °C secondo IEC 60947	16 A
Corrente nominale a 20 °C secondo IEC 60947	16 A
Corrente nominale a 25 °C secondo IEC 60947	16 A
Corrente nominale a 30 °C secondo IEC 60947	16 A
Corrente nominale a 35 °C secondo IEC 60947	16 A
Corrente nominale a 40 °C secondo IEC 60947	16 A
Corrente nominale a 45 °C secondo IEC 60947	16 A
Corrente nominale a 5 °C secondo IEC 60947	16 A
Corrente nominale a 50 °C secondo IEC 60947	16 A
Corrente nominale a 55 °C secondo IEC 60947	16 A
Corrente nominale a 60 °C secondo IEC 60947	16 A
Corrente nominale a 65 °C secondo IEC 60947	16 A
Corrente nominale a 70 °C secondo IEC 60947	16 A
Potere di interruzione di servizio Ics a 220 V AC secondo IEC 60947-2	20 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-3	20 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 240 V AC secondo IEC 60947-4	20 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 380 V AC secondo IEC 60947-5	10 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-6	10 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 415 V AC secondo IEC 60947-7	10 kA
Potere d'interruzione unipolare Icu 400V c.a. (CEI EN 60947-2)	3 kA
Pot.interr. 1P Icu 415Vca CEI EN 60947-2	3 kA
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-2	50 kA
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC secondo IEC 60947-2	50 kA
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-2	25 kA
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 415 V AC secondo IEC 60947-2	25 kA
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 220 V AC come da IEC 60947-2	50 kA
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 380 V AC secondo IEC 60947-2	25 kA

#### Coefficiente di correzione corrente

Riduzione della temperatura - 2 dispositivi	1
Riduzione della temperatura - 3 dispositivi	0,95
Riduzione della temperatura - 4-5 dispositivi	0,9
Riduzione della temperatura - 6 dispositivi	0,85
Fattore di correzione - mag tripping 100 Hz	1,1
Fattore di correzione - mag tripping 200 Hz	1,2
Fattore di correzione - mag tripping 400 Hz	1,5
Fattore di correzione - mag tripping 60 Hz	1

#### Frequenza

Frequenza (intervallo di valori numerici ETIM)	50 a 60 Hz
--	------------

#### Potenza

Potenza massima dissipata per polo secondo la norma di prodotto	3,5 W
Potenza dissipata totale	4,3 W
Potenza dissipata per polo	1,4 W

#### Sgancio

Tempo di risposta all'apertura	7 ms
--------------------------------	------

#### Dimensioni

Profondità del prodotto installato	70 mm
Altezza del prodotto installato	83 mm
Larghezza prodotto installato	52,5 mm

#### Installazione, montaggio

Tipo di collegamento alto per prodotti modulari	morsetto a vite
Coppia di serraggio	2,8Nm
Tipo di aggancio alto per prodotti modulari	Plastica
Tipo di aggancio basso per prodotti modulari	Plastica
Tipo di collegamento basso per prodotti modulari	morsetto quickconnect
Rimovibilità della parte superiore per apparecchi modulari	si
Rimozione dal basso per i prodotti modulari	si
Idoneo per montaggio ad incasso	si

#### Collegamento

Capacità mors. a valle fless. Condu.	1 / 25 mm <sup>2</sup>
Capacità mors. a valle cond. rigido	1 / 35 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale di collegamento degli ingressi	1 / 35 mm <sup>2</sup>
Tappo a vite mor. cavo - linea mm2 (fless.)	1 / 25 mm <sup>2</sup>
Stato di consegna a valle del morsetto a gabbia	aperto
Stato di consegna a monte del morsetto a gabbia	aperto

#### Equipaggiamento

Accessoriabile	si
Con porta etichetta trasparente	si

**Norme, Omologazioni**

Testo	IEC 60947-2
Direttiva Europea RAEE	interessato

**Sicurezza**

Grado di protezione dell'involucro	IP20
------------------------------------	------

**Condizioni d'impiego**

Temperatura d'esercizio	-25...70 °C
Grado di inquinam. / IEC60664/IEC60947-2	2
Altitudine	2000m
Esecuzione tropicalizzata	per tutti i climi
Temperatura di magazzino/trasporto	-25...80 °C