



HBW630H

## Blocco differenziale X/P630 4poli 630A Idn regolabile

Proprietà tecniche

### Design

Posizione del neutro	sinistra
Poli	4 P

### Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale d'impiego c.a.	220 / 415 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

### Tensione

Tensione nominale d'isolamento	500 V
Corrente nominale della tenuta al guasto	6 kV

### Corrente

Corrente differenziale nominale	100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A / 10 A
Corrente nominale in A	630 A
Tenuta all'onda di scarica 8/20µs	3 kA

### Frequenza

Frequenza (intervallo di valori numerici ETIM)	50 a 60 Hz
--	------------

### Sgancio

Protetto contro gli scatti intempestivi	si
---	----

### Impostazioni

Sensibilità differenziale regolabile	si
Tempo di intervento regolabile	si
Tempo d'intervento differenziale	0 / 100 / 300 / 500 / 1000 / 3000 ms

### Norme, Omologazioni

Direttiva Europea RAEE	interessato
------------------------	-------------

### Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP4X
Tipo di protezione differenziale	A

### Condizioni d'impiego

Grado di inquinam. / IEC60664/IEC60947-2	3
Altitudine	2000m