



BR263N

## Blocco Differenziale Selettivo 2 Poli 500 Ma In<63 A Tipo A 2 M. Din

Proprietà tecniche

### Design

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Posizione del neutro | destra |
| Poli                 | 2 P    |

### Principali caratteristiche elettriche

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Tensione nominale d'impiego c.a. | 230 / 400 V |
| Frequenza nominale               | 50 Hz       |

### Tensione

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Tensione nominale d'isolamento           | 500 V  |
| Corrente nominale della tenuta al guasto | 4000 V |

### Corrente

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Corrente differenziale nominale | 500 mA |
| Corrente nominale in A          | 63 A   |

### Corrente / temperatura

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Corrente nominale a 40 °C | 63 A |
|---------------------------|------|

### Frequenza

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Frequenza (intervallo di valori numerici ETIM) | 50 Hz |
|------------------------------------------------|-------|

### Sgancio

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Protetto contro gli scatti intempestivi | si |
|-----------------------------------------|----|

### Durata

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Durata elettrica e numero di cicli   | 2000 |
| Numero di manovre (durata meccanica) | 2000 |

### Dimensioni

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Profondità del prodotto installato | 9,2 cm |
| Altezza del prodotto installato    | 7 cm   |
| Larghezza prodotto installato      | 3,5 cm |

### Installazione, montaggio

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| Coppia di serraggio                                        | 2,9Nm    |
| Tipo di aggancio alto per prodotti modulari                | Plastica |
| Tipo di aggancio basso per prodotti modulari               | NA       |
| Rimovibilità della parte superiore per apparecchi modulari | si       |
| Rimozione dal basso per i prodotti modulari                | no       |

### Collegamento

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Sezione minima con cavo flessibile | 16mm <sup>2</sup> |
| Sezione minima con cavo rigido     | 25mm <sup>2</sup> |

**Impostazioni**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Sensibilità differenziale regolabile | no    |
| Tempo di intervento regolabile       | no    |
| Tempo d'intervento differenziale     | 0,3 s |

**Norme, Omologazioni**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Direttiva Europea RAEE | interessato |
|------------------------|-------------|

**Sicurezza**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Grado di protezione dell'involucro | IP20  |
| Tipo di protezione differenziale   | A SEL |

**Condizioni d'impiego**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura d'esercizio   | -5...40 °C   |
| Altitudine                | 2000m        |
| Esecuzione tropicalizzata | esecuzione I |