




T1-EN - 40x80 - Canaletta con coestruso morbido

Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
T1-EN 40x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO	32	12,70 € / m	B02581

B02581



TR1-EN - 40-80 - Traversina tenuta cavi


Traversina tenuta cavi per canalette T1-EN
Per canalette basi 40, 60 e 80.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TR1-EN 40-80 Traversina tenuta cavi per canalette T1-EN GRIGIO	100	2,12 € / prt.	B01024

B01024



Qualità:
A: 40-60-80
B: 24



SEP-E - 80 - Separatore per canalette per cablaggio

Separatore per canalette per cablaggio
Separatore per T1-N, T1-EN. Realizza la separazione fisica dei circuiti con tensioni e/o funzioni diverse. Le varie possibilità di montaggio consentono di creare, all'interno delle canalette svariate combinazioni di scomparti. Il montaggio, mediante il componente BLOKSEP-E, è estremamente semplice e rapido.



B00858



Qualità:
D: 80
E: 24



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
SEP-E 80 Separatore per canali cablaggio GRIGIO	24	8,39 € / m	B00858

BLOKSEP-E - Accessorio fissaggio separatore SEP-E

Accessorio fissaggio separatore SEP-E su canalette per cablaggio T1-N/T1 E-N
 Installazione agevole grazie al sistema antirotazione.
 Massima tenuta. Minimo ingombro.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
BLOKSEP-E Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1 E-N	500	0,85 € / prt.	B01026

B01026



Quantità:
 01 1026
 01 1026



COV - 40 - Coperchio

Coperchio per canalette per cablaggio T1-N/T1-EN/TD/TPD
 Coperchio per canalette da cablaggio T1-N e T1-EN Si monta a scatto sulle lamelle.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 40 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	50	3,18 € / m	B00703

B00703



DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio
 Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg. Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".



B06502



Quantità:
 01 6502
 01 6502

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	B06502



TAGLIERINA - TAGLIERINA DA BANCO per canalette


Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio	1	2.835,11 € / prt.	B02162



B02162

LAMA TAGLIERINA - LAMA DI RICAMBIO per taglierina

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
LAMA TAGLIERINA per TAGLIERINA DA BANCO linea Cablaggio	1	850,67 € / prt.	B02165



B02165