


TPD - 75x50 - Canaletta con pretranciacure laterali

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TPD 75x50 G Canaletta con pretranciacure laterali Ø 18mm e Ø 23mm GRIGIO	24	17,25 € / m	B08204

B08204

**COV - 75 - Coperchio**

Coperchio per canalette per cablaggio T1-N/T1-EN/TD/TPD
Coperchio per canalette da cablaggio TD Si monta a scatto sulle lamelle.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
COV 75 G Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TD/TPD GRIGIO	50	5,63 € / m	B09581

B09581

**DINBLOK 3 - Supporto di fissaggio**

Supporto di fissaggio canalette per cablaggio/guide profilate
Supporto di fissaggio per guida profilata OMEGA 3/3A/3B. Consente di fissare a scatto sulle guide profilate le canalette, a loro volta applicate mediante gli ZP1. Può essere applicato in due posizioni diverse per permettere il montaggio delle canalette sia longitudinalmente che trasversalmente alle guide profilate. Per permettere un più stabile fissaggio delle canalette di maggiori dimensioni (base 100, 120, 150), i DINBLOK possono essere accoppiati e montati a scatto su due guide profilate parallele.

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DINBLOK 3 Supporto di fissaggio canalette per cablaggio/guide profilate	100	1,91 € / prt.	B07103

B07103



Quote:
A: 20
B: 14
C: 4



ZP1 - Elemento di fissaggio interno

Elemento di fissaggio universale di separatori e scatole porta apparecchi che avviene mediante un quarto di giro di cacciavite.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ZP1 Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS /	1000	0,43 € / prt.	B06560

B06560



Quantità:
A: 13
B: 9
C: 9



CE

ZP2 - Distanziatore/Elemento di fissaggio

Distanziatore componibile/Elemento di fissaggio interno Elemento per fissaggio al fondo del canale di eventuali fascette di trattenuta di cavi / tubi.



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
ZP2 Distanziatore/Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B	500	0,78 € / prt.	B06561

B06561



Quantità:
A: 11
B: 11
C: 14



CE

DUCTAFIX R4 - Rivetto di fissaggio

Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio Rivetti di fissaggio. In nylon di colore azzurro. Sono dotati di: alette che consentono un'ottimale tenuta, zigrinatura antiestrazione, calzatura parziale del chiodo per facilitare l'inserimento. Elevata resistenza meccanica: 15 Kg. Diametro foro ideale 4 mm. Per un ottimo fissaggio i rivetti devono essere inseriti in corrispondenza delle estremità interne o esterne delle asole. Permettono l'adeguamento alla Norma CEI 23-22 paragrafo 2.2.05: "gli elementi di fissaggio della canaletta devono essere ISOLATI O DI MATERIALE ISOLANTE e tali da non presentare all'interno della stessa spigoli vivi che possono danneggiare il rivestimento dei cavi".



B06502



Quantità:
A: 10
B: 10
C: 10



CE

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio	1000	0,38 € / prt.	B06502

