




B04462



Quote:

A: 47  
B: 78  
C: 45  
D: 8  
E: 18  
F: 3  
G: 97  
H: 87  
I: 18  
L: 48



## IP44 02 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete con passatubi GRIGIO

Proprietà tecniche

### Funzioni

aggiunto al dispositivo no

### Coperchio

Copertura trasparente o porta no

### Materiali

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale ABS

### Dimensioni

Profondità 40 mm

Diametro 80 mm

### Installazione, montaggio

Metodo di montaggio montaggio a parete/soffitto

annegabile in getto di calcestruzzo no

### Collegamento

Numero di ingressi del condotto 4

### Articoli forniti

realizzato da stampaggio no

### Accessori inclusi

Dotato di Altro

### Norme, Omologazioni

Norme di riferimento EN 60670-22

Direttiva europea RoHS compatibilità volontaria

### Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP44

Grado di resistenza al filo incandescente secondo EN 60695-2-11: 650°C

Senza alogeni si

Resistenza agli urti IK07

Resistente agli ultravioletti si

Resistenza al fuoco -

### Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -25...60 °C

### Forma

Forma Rotondo