




B05506



Quote:

A: 89	I: 39	S: 147
B: 159	L: 100	
C: 81	M: 80	
D: 20	N: 40	
E: 26	O: 42	
F: 8	P: 63	
G: 164	Q: 119	
H: 187	R: 124	



EN 60670-02



IP55 03 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO

Proprietà tecniche

Funzioni

aggiunto al dispositivo no

Coperchio

Copertura trasparente o porta no

Materiali

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale ABS

Dimensioni

Profondità 70 mm

Lunghezza 150 mm

Larghezza 110 mm

Installazione, montaggio

Metodo di montaggio montaggio a parete/soffitto

annegabile in getto di calcestruzzo no

Collegamento

Numero di ingressi del condotto 10

Articoli forniti

realizzato da stampaggio no

Accessori inclusi

Dotato di Altro

Norme, Omologazioni

Norme di riferimento EN 60670-22

Direttiva europea RoHs compatibilità volontaria

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP55

Grado di resistenza al filo incandescente secondo EN 60695-2-11: 650°C

Senza alogeni si

Resistenza agli urti IK07

Resistente agli ultravioletti si

Resistenza al fuoco -

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -25...60 °C

Forma

Forma

Rettangolare