




B07902



Quote:

A: 47	I: 18
B: 79	L: 48
C: 45	
D: 5	
E: 18	
F: 3	
G: 57	
H: 57	



IP44 02 GRI GWT960 Cassetta di derivazione stagna da parete con passatubi GRIGIO

Proprietà tecniche

Coperchio

Copertura trasparente o porta no

Materiali

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale PC-ABS senza alogeni

Dimensioni

Profondità 40 mm

Diametro 80 mm

Installazione, montaggio

Metodo di montaggio montaggio a parete/soffitto
 annegabile in getto di calcestruzzo no

Collegamento

Numero di ingressi del condotto 4

Accessori inclusi

Dotato di Altro

Norme, Omologazioni

Norme di riferimento EN 60670-22

Direttiva europea RoHS compatibilità volontaria

Classificazione UL94 V0

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP44

Grado di resistenza al filo incandescente secondo EN 60695-2-11 : 960°C

Senza alogeni si

Resistenza agli urti IK07

Resistente agli ultravioletti si

Resistenza al fuoco -

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -25...60 °C

Forma

Forma Rotondo