




B05620



Quote:

A: 130  
B: 305  
C: 128  
D: 35  
E: 314  
F: 200  
G: 130  
H: 232  
I: 95  
L: 240  
M: 230  
N: 159



**IP56 06 TRASP Casseta di derivazione cop trasparente viti 1/4 di giro GRIGIO**

Proprietà tecniche

**Coperchio**

Copertura trasparente o porta si

**Materiali**

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale ABS

**Dimensioni**

Profondità 120 mm

Lunghezza 300 mm

Larghezza 220 mm

**Installazione, montaggio**

Metodo di montaggio montaggio a parete/soffitto

annegabile in getto di calcestruzzo no

**Accessori inclusi**

Dotato di Altro

**Norme, Omologazioni**

Norme di riferimento EN 60670-22

Direttiva europea RoHs compatibilità volontaria

**Sicurezza**

Grado di protezione dell'involucro IP56

Grado di resistenza al filo incandescente secondo EN 60695-2-11: 650°C

Senza alogeni si

Resistenza agli urti IK08

Resistente agli ultravioletti si

Resistenza al fuoco -

**Condizioni d'impiego**

Temperatura d'esercizio -25...60 °C

**Forma**

Forma  Rettangolare