

FCX 3321 - Coestrusi autoestinguenti

Tubi coestrusi autoestinguenti FCX

- Ideale per applicazioni con cemento liquido autolivellante, impieghi gravosi, nuove tecnologie di cantiere
- Resistenza allo schiacciamento: classe 3 superiore a 750 Newton su 5 cm a $+ 23 \pm 2^{\circ}\text{C}$
- Resistenza agli urti: classe 3 2kg da 10 cm a -5°C
- Temperatura minima: classe 2 -5°C
- Temperatura massima classe 1 $+ 60^{\circ}\text{C}$



	Page
Ø 20	3
Ø 25	5
Ø 32	7



B11679



Qualità:
 Ø esterno: 20-0,3
 Ø interno: 16,9



FCX - 20 - Tubo corrugato coestruso

Tubo corrugato coestruso pieghevole, autoestinguente
 N.B. Il prezzo indicato si riferisce al quantitativo del rotolo

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FCXA 20 Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente 75M 3321 BLU	75	78,29 € / RO	B11679
FCXN 20 Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente 75M 3321	75	78,29 € / RO	B11684
FCXV 20 Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente 75M 3321	75	78,29 € / RO	B11686
FCXL 20 Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente 75M 3321	75	78,29 € / RO	B11688



B10655



Qualità:
 L: 20
 Ø ID: 20
 Ø esterno tubo: 20



MFL - 20 - Manicotto flessibile

Manicotto flessibile, autoestinguente
 Congiunge due tubi del medesimo diametro
 Materiale: a base di PVC plastificato autoestinguente
 Grado di protezione: IP 64 con tubi corrugati pieghevoli FMP

Resistenza al fuoco: supera "Glow wire test" (filo incandescente) alla temperatura di 850° secondo la norma CEI EN 60695-2-11

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MFL 20 Manicotto flessibile, autoestinguente IP64 TRASPARENTE	800	0,32 € / prt.	B10655



B10939



Qualità:
 Ø P1: 20
 Ø P2: 20
 Ø esterno tubo: 20



PREG - 20 - Pressatubo

Pressatubo, raccordo tubo rigido o corrugato a scatola, autoestinguente
 Filettatura metrica con dado di fissaggio passo 1,5 ISO.
 Materiale: a base di PVC rigido
 Grado di protezione:
 - IP 64 con tubi corrugati pieghevoli FMP

- IP 67 con tubi rigidi GRI
 Resistenza al fuoco: supera "Glow wire test" (filo incandescente) alla temperatura di 850° secondo norma CEI EN 60695-2-11

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
PREG 20 Raccordo tubo rigido o corrugato a scatola IP64-67 GRIGIO	150	1,44 € / prt.	B10939

TAG - 32 - Tagliatubi

Tagliatubi

Taglia ogni tipo di tubo plastico rigido e flessibile fino al diametro massimo di 32 mm. Lama riaffilabile e sostituibile.

Materiale: acciaio

Manico: isolato



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAG 32 Tagliatubi in acciaio per tubi rigidi e flessibili fino Ø 32mm	1	86,36 € / prt.	B11325

B11325



B11680



Quantità:
 Ø esterno: 25-26,4
 Ø interno max.: 18



FCX - 25 - Tubo corrugato coestruso

Tubo corrugato coestruso pieghevole, autoestinguente
 N.B. Il prezzo indicato si riferisce al quantitativo del rotolo

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FCXA 25 Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente 50M 3321 BLU	50	76,71 € / RO	B11680
FCXN 25 Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente 50M 3321	50	76,71 € / RO	B11685
FCXV 25 Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente 50M 3321	50	76,71 € / RO	B11687
FCXL 25 Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente 50M 3321	50	76,71 € / RO	B11689



B10656



Quantità:
 Ø: 25
 Ø interno: 18
 Ø esterno tubo: 25



MFL - 25 - Manicotto flessibile

Manicotto flessibile, autoestinguente
 Congiunge due tubi del medesimo diametro
 Materiale: a base di PVC plastificato autoestinguente
 Grado di protezione: IP 64 con tubi corrugati pieghevoli FMP

Resistenza al fuoco: supera "Glow wire test" (filo incandescente) alla temperatura di 850° secondo la norma CEI EN 60695-2-11

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MFL 25 Manicotto flessibile, autoestinguente IP64 TRASPARENTE	500	0,37 € / prt.	B10656



B10940



Quantità:
 Ø: 25
 Ø: 18
 Ø esterno tubo: 25



PREG - 25 - Pressatubo

Pressatubo, raccordo tubo rigido o corrugato a scatola, autoestinguente
 Filettatura metrica con dado di fissaggio passo 1,5 ISO.
 Materiale: a base di PVC rigido
 Grado di protezione:
 - IP 64 con tubi corrugati pieghevoli FMP

- IP 67 con tubi rigidi GRI
 Resistenza al fuoco: supera "Glow wire test" (filo incandescente) alla temperatura di 850° secondo norma CEI EN 60695-2-11

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
PREG 25 Raccordo tubo rigido o corrugato a scatola IP64-67 GRIGIO	100	1,78 € / prt.	B10940

TAG - 32 - Tagliatubi

Tagliatubi

Taglia ogni tipo di tubo plastico rigido e flessibile fino al diametro massimo di 32 mm. Lama riaffilabile e sostituibile.

Materiale: acciaio

Manico: isolato



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAG 32 Tagliatubi in acciaio per tubi rigidi e flessibili fino Ø 32mm	1	86,36 € / prt.	B11325

B11325



B11691



Qualità:
 Ø esterno: 32-34
 Ø interno max.: 24



FCX - 32 - Tubo corrugato coestruso

Tubo corrugato coestruso pieghevole, autoestinguente
 N.B. Il prezzo indicato si riferisce al quantitativo del rotolo

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
FCXA 32 Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente 30M 3321 BLU	30	78,68 € / RO	B11691
FCXN 32 Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente 30M 3321	30	78,68 € / RO	B11692
FCXV 32 Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente 30M 3321	30	78,68 € / RO	B11693
FCXL 32 Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente 30M 3321	30	78,68 € / RO	B11694



B10657



Qualità:
 L: 25
 Ø: 32
 Ø interno tubo: 32



MFL - 32 - Manicotto flessibile

Manicotto flessibile, autoestinguente
 Congiunge due tubi del medesimo diametro
 Materiale: a base di PVC plastificato autoestinguente
 Grado di protezione: IP 64 con tubi corrugati pieghevoli FMP

Resistenza al fuoco: supera "Glow wire test" (filo incandescente) alla temperatura di 850° secondo la norma CEI EN 60695-2-11

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
MFL 32 Manicotto flessibile, autoestinguente IP64 TRASPARENTE	280	0,55 € / prt.	B10657



B10941



Qualità:
 Ø: 32
 Ø: 32
 Ø esterno tubo: 32



PREG - 32 - Pressatubo

Pressatubo, raccordo tubo rigido o corrugato a scatola, autoestinguente
 Filettatura metrica con dado di fissaggio passo 1,5 ISO.
 Materiale: a base di PVC rigido
 Grado di protezione:
 - IP 64 con tubi corrugati pieghevoli FMP

- IP 67 con tubi rigidi GRI
 Resistenza al fuoco: supera "Glow wire test" (filo incandescente) alla temperatura di 850° secondo norma CEI EN 60695-2-11

Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
PREG 32 Raccordo tubo rigido o corrugato a scatola IP64-67 GRIGIO	100	2,83 € / prt.	B10941

TAG - 32 - Tagliatubi**Tagliatubi**

Taglia ogni tipo di tubo plastico rigido e flessibile fino al diametro massimo di 32 mm. Lama riaffilabile e sostituibile.

Materiale: acciaio
Manico: isolato



Descrizione	m/p imballo	Prezzo	Codice
TAG 32 Tagliatubi in acciaio per tubi rigidi e flessibili fino Ø 32mm	1	86,36 € / prt.	B11325

B11325