




B04463



Quote:

A: 47
B: 87
C: 45
D: 10
E: 18
F: 4
G: 41
H: 106
I: 25
L: 44



Cassetta di derivazione IP44 03 80X80X40 ABS GRIGIO RAL 7035

Proprietà tecniche

Funzioni

aggiunto al dispositivo no

Compatibilità

compatibile con tubi di diametro Other

Coperchio

Copertura trasparente o porta no

Materiali

Colore grigio chiaro

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale ABS

superficie Non trattato

Dimensioni

Profondità 40 mm

Lunghezza 80 mm

Larghezza 80 mm

Installazione, montaggio

Metodo di montaggio montaggio a parete/soffitto

annegabile in getto di calcestruzzo no

Collegamento

Numero di ingressi del condotto 6

Articoli forniti

realizzato da stampaggio no

Accessori inclusi

Dotato di Altro

Uso

Resistente alle intemperie si

Norme, Omologazioni

Norme di riferimento EN 60670-22

Direttiva europea RoHs compatibilità volontaria

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP44
Grado di resistenza al filo incandescente	secondo EN 60695-2-11: 650°C
Senza alogeni	si
Resistenza agli urti	IK07
conforme atmosfere esplosive atex	none
Resistente agli ultravioletti	si
Resistenza al fuoco	-

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-25...60 °C
-------------------------	-------------

Forma

Forma	quadrato
-------	----------