




B05606



Quote:

A: 83 I: 63  
B: 130 L: 124  
C: 81  
D: 20  
E: 164  
F: 100  
G: 80  
H: 119



## IP56 03 GRI Casseta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO

Proprietà tecniche

### Funzioni

aggiunto al dispositivo no

### Coperchio

Copertura trasparente o porta no

### Materiali

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale ABS

### Dimensioni

Profondità 70 mm

Lunghezza 150 mm

Larghezza 110 mm

### Installazione, montaggio

Metodo di montaggio montaggio a parete/soffitto

annegabile in getto di calcestruzzo no

### Articoli forniti

realizzato da stampaggio no

### Accessori inclusi

Dotato di Altro

### Norme, Omologazioni

Norme di riferimento EN 60670-22

Direttiva europea RoHs compatibilità volontaria

### Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP56

Grado di resistenza al filo incandescente secondo EN 60695-2-11: 650°C

Senza alogeni si

Resistenza agli urti IK07

Resistente agli ultravioletti si

Resistenza al fuoco -

### Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -25...60 °C

### Forma

Forma Rettangolare