




B07911



Quote:

A: 58	I: 54	S: 130
B: 104	L: 64	
C: 56,5	M: 64	
D: 15	N: 40	
E: 22	O: 34	
F: 4	P: 104	
G: 108	Q: 43	
H: 130	R: 108	



IP55 01 VM GWT960 Cassetta derivazione stagna da parete viti metalliche GRIGIO

Proprietà tecniche

Coperchio

Copertura trasparente o porta no

Materiali

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale PC-ABS senza alogeni

Dimensioni

Profondità 50 mm

Lunghezza 100 mm

Larghezza 100 mm

Installazione, montaggio

Metodo di montaggio montaggio a parete/soffitto

annegabile in getto di calcestruzzo no

Collegamento

Numero di ingressi del condotto 6

Accessori inclusi

Dotato di Altro

Norme, Omologazioni

Norme di riferimento EN 60670-22

Direttiva europea RoHs compatibilità volontaria

Classificazione UL94 V0

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP55

Grado di resistenza al filo incandescente secondo EN 60695-2-11 : 960°C

Senza alogeni si

Resistenza agli urti IK07

Resistente agli ultravioletti si

Resistenza al fuoco -

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -25...60 °C

Forma

Forma quadrato