




B07921



Quote:

A: 58	I: 43
B: 104	L: 108
C: 56,5	
D: 15	
E: 108	
F: 64	
G: 64	
H: 104	



## IP56 01 VM GWT960 Cassetta derivazione stagna da parete viti metalliche GRIGIO

Proprietà tecniche

### Coperchio

Copertura trasparente o porta no

### Materiali

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale PC-ABS senza alogeni

### Dimensioni

Profondità 50 mm

Lunghezza 100 mm

Larghezza 100 mm

### Installazione, montaggio

Metodo di montaggio montaggio a parete/soffitto

annegabile in getto di calcestruzzo no

### Accessori inclusi

Dotato di Altro

### Norme, Omologazioni

Norme di riferimento EN 60670-22

Direttiva europea RoHs compatibilità volontaria

Classificazione UL94 V0

### Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP56

Grado di resistenza al filo incandescente secondo EN 60695-2-11 : 960°C

Senza alogeni si

Resistenza agli urti IK07

Resistente agli ultravioletti si

Resistenza al fuoco -

### Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -25...60 °C

### Forma

Forma quadrato