




B07929



Quote:

A: 165,5  
B: 250  
C: 163,5  
D: 55,5  
E: 236  
F: 194  
G: 140  
H: 196  
I: 70  
L: 202



**IP56 05 CA VM GWT960 Cassetta derivazione coperchio alto viti metalliche GRIGIO**

Proprietà tecniche

**Coperchio**

Copertura trasparente o porta no

**Materiali**

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale PC-ABS senza alogeni

**Dimensioni**

Profondità 160 mm

Lunghezza 240 mm

Larghezza 190 mm

**Installazione, montaggio**

Metodo di montaggio montaggio a parete/soffitto

annegabile in getto di calcestruzzo no

**Accessori inclusi**

Dotato di Altro

**Norme, Omologazioni**

Norme di riferimento EN 60670-22

Direttiva europea RoHs compatibilità volontaria

Classificazione UL94 V0

**Sicurezza**

Grado di protezione dell'involucro IP56

Grado di resistenza al filo incandescente secondo EN 60695-2-11 : 960°C

Senza alogeni si

Resistenza agli urti IK08

Resistente agli ultravioletti si

Resistenza al fuoco -

**Condizioni d'impiego**

Temperatura d'esercizio -25...60 °C

**Forma**

Forma Rettangolare