MZ212

Bobina Di Massima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

Proprietà tecniche

Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale d'impiego c.a.	230 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Frequenza nominale	50/60 Hz

Tensione

Tensione nominale d'isolamento	500 V
Tenuta alla microinterruzione	70 ms

Potenza

Potenza dissipata totale	0,7 W

Sgancio

Tempo di risposta all'apertura	7 s
Tensione di funzionamento Ue	110 / 180 %

Durata

Durata elettrica e numero di cicli	1000
Numero di manovre (durata meccanica)	10000

Dimensioni

Profondità del prodotto installato	68 mm
Altezza del prodotto installato	87 mm
Larghezza prodotto installato	17,5 mm

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio	1,2Nm

Collegamento

Sezione minima con cavo flessibile	6 mm²
Sezione minima con cavo rigido	10mm²

Norme, Omologazioni

Direttiva Europea RAEE	interessato

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-25…60 °C
Grado di inquinam. / IEC60664/IEC60947-2	3
Esecuzione tropicalizzata	85%
Temperatura di magazzino/trasporto	-25…80 °C