Cassette di derivazione stagne da parete con passacavi
PICO IP56 chiusura 1/4 giro GWT 650°

Certificazioni: EN 60670-22

Il simbolo ⧈ indica che i prodotti sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).



Per il mantenimento del grado di protezione è necessario utilizzare connessioni con grado di protezione minimo IP56.

Sistema di imperdibilità
del coperchio a fondo installato

IP56 01 GRI



Dimensioni: 100x100x50 mm
Colore grigio RAL 7035
Sistema di chiusura con viti a 1/4 di giro
Sistema di imperdibilità del coperchio
Confezionamento 60 (60x1)p

Codice B05604

IP56 02 GRI



Dimensioni: 120x80x50 mm
Colore grigio RAL 7035
Sistema di chiusura con viti a 1/4 di giro
Sistema di imperdibilità del coperchio
Confezionamento 64 (64x1)p

Codice B05605

IP56 03 GRI



Dimensioni: 150x110x70 mm
Colore grigio RAL 7035
Sistema di chiusura con viti a 1/4 di giro
Sistema di imperdibilità del coperchio
Confezionamento 30 (30x1)p

Codice B05606

Cassette di derivazione stagne da parete con passacavi
PICO IP56 chiusura 1/4 giro GWT 650°

Certificazioni: EN 60670-22

Il simbolo ⧈ indica che i prodotti sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).

IP56 04 GRI

Dimensioni: 190x140x70 mm
Colore grigio RAL 7035
Sistema di chiusura con viti a 1/4 di giro
Sistema di imperdibilità del coperchio
Confezionamento 20 (20x1)p



Codice B05607

IP56 05 GRI

Dimensioni: 240x190x90 mm
Colore grigio RAL 7035
Sistema di chiusura con viti a 1/4 di giro
Sistema di imperdibilità del coperchio
Confezionamento 10 (10x1)p



Codice B05608

IP56 06 GRI

Dimensioni: 300x220x120 mm
Colore grigio RAL 7035
Sistema di chiusura con viti a 1/4 di giro
Sistema di imperdibilità del coperchio
Perfetto accoppiamento con centralini IP65 12 e 24 moduli
Confezionamento 5 (5x1)p



Codice B05609

IP56 07 GRI

Dimensioni: 380x300x120 mm
Colore grigio RAL 7035
Sistema di chiusura con viti a 1/4 di giro
Sistema di imperdibilità del coperchio
Perfetto accoppiamento con centralini IP65 18, 36, 54 e 72 moduli
Confezionamento 4 (4x1)p



Codice B05610

Cassette di derivazione stagne da parete con passacavi
PICO IP56 chiusura 1/4 giro GWT 650°

Certificazioni: EN 60670-22

Il simbolo ⧈ indica che i prodotti sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).

Coperchio trasparente



IP56 03 TRASP

Dimensioni: 150x110x70 mm
Colore grigio RAL 7035
Sistema di chiusura con viti a 1/4 di giro
Sistema di imperdibilità del coperchio
Confezionamento 30 (30x1)p

Codice B05614



IP56 04 TRASP

Dimensioni: 190x140x70 mm
Colore grigio RAL 7035
Sistema di chiusura con viti a 1/4 di giro
Sistema di imperdibilità del coperchio
Confezionamento 20 (20x1)p

Codice B05615



IP56 05 TRASP

Dimensioni: 240x190x90 mm
Colore grigio RAL 7035
Sistema di chiusura con viti a 1/4 di giro
Sistema di imperdibilità del coperchio
Confezionamento 10 (10x1)p

Codice B05619



IP56 06 TRASP

Dimensioni: 300x220x120 mm
Colore grigio RAL 7035
Sistema di chiusura con viti a 1/4 di giro
Sistema di imperdibilità del coperchio
Perfetto accoppiamento con centralini IP65 12 e 24 moduli
Confezionamento 5 (5x1)p

Codice B05620



IP56 07 TRASP

Dimensioni: 380x300x120 mm
Colore grigio RAL 7035
Sistema di chiusura con viti a 1/4 di giro
Sistema di imperdibilità del coperchio
Perfetto accoppiamento con centralini IP65 18, 36, 54 e 72 moduli
Confezionamento 4 (4x1)p

Codice B05621

Cassette di derivazione stagne da parete con passacavi
PICO IP56 chiusura 1/4 giro GWT 650°

Certificazioni: EN 60670-22

Il simbolo ⧈ indica che i prodotti sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).

Coperchio alto

IP56 05 CA GRI

Dimensioni: 240x190x160 mm
Colore grigio RAL 7035
Sistema di chiusura con viti a 1/4 di giro
Sistema di imperdibilità del coperchio
Confezionamento 4 (4x1)p



Codice B05611

IP56 06 CA GRI

Dimensioni: 300x220x180 mm
Colore grigio RAL 7035
Sistema di chiusura con viti a 1/4 di giro
Sistema di imperdibilità del coperchio
Confezionamento 5 (5x1)p



Codice B05612

IP56 07 CA GRI

Dimensioni: 380x300x180 mm
Colore grigio RAL 7035
Sistema di chiusura con viti a 1/4 di giro
Sistema di imperdibilità del coperchio
Confezionamento 3 (3x1)p



Codice B05613