SVN136

1 Segnalatore Luminoso Doppio 12 - 48 V Ac - Dc Led Verde + Rosso V 1 M. Din

Proprietà tecniche

Principali caratteristiche elettriche

Tensione nominale d'impiego c.a.	12 / 48 V
Frequenza nominale	50/60 Hz

Tensione

Tensione nominale d'isolamento	250 V
Corrente nominale della tenuta al guasto	2000 V

Frequenza

Frequenza (intervallo di valori numerici ETIM)	50 a 60 Hz

Potenza

Potenza dissipata totale	0,33 W

Materiali

Colore	rosso e verde

Dimensioni

Profondità del prodotto installato	62 mm
Altezza del prodotto installato	83 mm
Larghezza prodotto installato	17,5 mm

Illuminazione

Tipo di lampada	LED

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio	1,7Nm

Collegamento

Sezione minima con cavo flessibile	0,75 / 6mm²
Sezione minima con cavo rigido	0,75 / 10mm²
Tipo di portalampada	Fix
Tipo di connessione	a vite

Norme, Omologazioni

Direttiva Europea RAEE	interessato

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-20…50 °C
Grado di inquinam. / IEC60664/IEC60947-2	3
Altitudine	2000m
Temperatura di magazzino/trasporto	-40…80 °C